

3105_013_01 Annovice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Drunče - pan Skůpa
- Vodovod Drunče (3E s.r.o., Pelhřimov, Pražská 200, Ing. Čašek, 1996)

Annovice (580 m.n.m) jsou místní částí obce Drunče. V místní části je trvale hlášeno 14 obyvatel (rok 2001).

Vodovod

V místní části Annovice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je v Annovicích v současnosti napojeno 100% z trvale bydlících obyvatel a 20 z 34 přechodně bydlících obyvatel.

Vodovod řešen pomocí jedné větve A1 z PE DN 90 o délce 240 m, která je napojena na řad A, jdoucí do obce Drunče. Vodovod je po rekonstrukci, která proběhla v roce 2002 současně s rekonstrukcí vodovodu v obci Drunče.

Vodovod je zásoben ze zdroje, kterým je vrtaná studna o max. vydatnosti 0,8 l/s. Ve studni je umístěno čerpadlo, které dopravuje vodu do vodojemu výtlačným řadem. Uveden do provozu byl v roce 2002. Před vyvrtáním stávajícího zdroje byla obec zásobena ze studní S1 a S2, které jsou vyřazeny z provozu.

Úpravna vody je ve vodojemu. Pracuje s technologií odradonování + dávkovač přísad.

Vodojem je zemního typu o objemu 2x15 m³. Max. hladina vody 570 m.n.m., min. hladina vody 565 m.n.m. Vodojem je po rekonstrukci, která proběhla v roce 2002.

Obec je zásobena gravitačním přívodním řadem PE DN 90 o délce 1 376 m v trase vodojem - obec.

Vodovod byl uveden do provozu po celkové rekonstrukci v roce 2002, a proto nejsou ještě patrné žádné jeho nedostatky.

Celkový počet přípojek je 13, materiál IPE 32. Celková délka vodovodních přípojek v obci je cca 400 m. Na vodovod není v současnosti napojen žádný průmyslový podnik.

Zdrojem požární vody v místní části je rybník v blízkosti obce.

Majitelem vodovodu je obec Drunče společně s obcí Březina. Vodovod je spravován obcí Březina.

Systém zásobování vodou v obci se nebude v budoucnu měnit. Protože je vodovod po kompletní rekonstrukci, kromě běžných oprav a údržby se nepočítá s žádnou významnou investicí. Zatím se neuvažuje ani s žádnými dalšími přípojkami v obci.

Kanalizace

Místní část Annovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách se svozem na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Hamerského potoka.

V místní části Annovice je navrženo vybudování kompletní splaškové kanalizační sítě DN 250 o celkové délce cca 400 m, která se napojí na kanalizaci obce Drunče a na navrhovanou ČOV Drunče s kapacitou 95 EO.

Systém odvodu dešťových vod zůstane zachován.