

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Budilov
Kód části obce PRVKÚK	3116_003_01
Název obce	Bošice
Kód ČISOB	550124
Číslo ORP	3116
Název ORP	Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Budilov leží 11 km severozápadně od Vimperka a 0,5 km od Bošic. v nadmořské výšce cca 650 m. n. m. V místní části je trvale hlášeno 124 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Budilov					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	89	124	125	115	81
přechodně bydlící/rekreanti	0	0	0	0	0
celkem	89	124	125	115	81

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (5 studní)

C.1 Stávající stav

Místní část má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování obyvatel je řešeno z pěti studní umístěných pod Mařským vrchem v lokalitě Pod Brdem. Voda ze zdrojů je gravitačně vedena do dvoukomorového vodojemu o objemu 60 m³ a poté gravitačním j zásobním řadem PE DN 90 do místní části. Rozvodné řady jsou z PE DN 63, 100 a 110.

Odebíraná voda je kvalitní a vydatnost zdroje je dostatečná.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Bošice.

C.2 Návrhový stav

Bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Ve výhledu bude nutné posílit stávající zdroje pitné vody. Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – přistavená cisterna, vodní tok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně.

D.1 Stávající stav

Místní část Budilov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Technický stav kanalizace je odpovídající jejímu stáří cca 60 let. Materiál použitý na výstavbu kanalizačních řadů jsou betonové trouby DN 200 – 500. K přečištění odpadní vody dochází pouze v septicích, ze kterých je vypouštěna do kanalizace. Třináct objektů je napojeno na vlastní DČOV a jeden objekt má septik doplněný o zemní filtr. Kanalizace je zaústěna do Hradčanského potoka.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Bošice.

D.2 Návrhový stav

Stávající kanalizace bude postupně obnovována. Čištění odpadních vod bude řešeno instalací DČOV nebo vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí a vyčištěné odpadní vody budou odváděny do kanalizace, individuálně do vodního toku nebo do zásaku.

Výhled

není