

Obec		Soběslav	
ORP	Soběslav	Počet obyvatel	7 314
ICZUJ	553131	Počet ohrožených obyvatel	483
Vodní toky	Lužnice		
	Černovický potok		
Popis současného stavu			
	Město Soběslav je ohrožováno záplavou řeky Lužnice a jejího pravostranného přítoku Černovického potoka.		
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
	Město má zpracováváno Studii proveditelnosti protipovodňové ochrany (Hydroprojekt CZ) na hodnotu Q_{50} . Na PB Lužnice bude vybudován zemní val v kombinaci s ochrannou zdí a mobilním hrazením. Na Černovickém potoce bude navýšena stávající ochranná zeď na levém i pravém břehu. Úroveň ochrany Černovického potoka je v současné době na úrovni Q_{50} ale v případě vzduť Lužnice pouze na Q_5 . Úprava levého břehu Lužnice – navrženo zkapacitnění profilu silničního mostu i vložení propustků (rámů) do zemního tělesa vjezdu na most. Součástí ochranných opatření před povodněmi bude také vybudování spodních staveb (zemních stěn) proti zabránění průsaků vody propustným podložím. Rizikem spodních staveb je změna úrovně hladiny podzemní vody a tím ohrožení studní a statiky objektů. Budou také provedeny čerpací stanice pro odčerpávání vody v prostoru za ochranným systémem stěn a opatření na drenážních systémech a kanalizačních systémech. Výše uvedená opatření jsou do Konceptce zahrnuta.		55 000
Poznámka:	Význam pro snížení povodňových průtoků by mohla mít realizace retenčních objemů, jejichž lokalizace je prakticky možná až nad Veselím nad Lužnicí nebo na přítocích Lužnice.		

Mapa 1 : 10 000

