

## 3102\_072\_01 Koroseky

### Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Studie dosažení limitů z 06/95.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997
- Povolení k nadlimitnímu vypouštění odpadních vod (č.j. 2334/3/94/Ná)

Obec Koroseky (484.00 – 496.00) je místní částí obce Vrábče a nachází se cca 0,5 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 33 obyvatel.

### Vodovod

Obec Koroseky je napojena na vodovod Křemže-Vrábče (CK) z vodojemu Vrábče 150 m<sup>3</sup> (545.20/541.70). Zásobní řad z obce Vrábče je délky cca 2 km IPE 110. Vodovod byl vybudován v 90. tých letech.

Zdrojem požární vody jsou hydranty na vodovodu.  
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav není třeba žádných významných investic.

### Kanalizace

Odpadní vody od 50 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť. Kanalizace je zaústěna jednou výustí do Dubského potoka. Je vybudovaná z betonového potrubí DN 400 v celkové délce 360 m.

Odpadní vody od 30 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů. Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka.

Provozovatelem kanalizace je obec Vrábče.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek s vývozem na ČOV, rekonstrukcí či výstavbou nových vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní, případně výstavbou domovních mikročistíren.