

3112_068_01 Křekovice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. VH 136,539/99, ČHP 1-09-03-042, ČHP 1-09-03-041, ČHP 1-09-03-039, ČHP 1-09-03-037 ze dne 8.2.1999

Křekovice (464 - 492 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 3 km severozápadně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 13 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Křekovice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Křekovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 87 % trv. bydl. obyvatel a 50 % rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z trub betonových DN 400 – DN 500 o celkové délce 0,350 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích se zaústěním přepadů do jednotné kanalizace (87 % obyvatel, 50 % rekreantů) a v septicích s vyústěním přepadů do povrchových vod (13 % trv. bydl. obyvatel, 21 % rekreantů). Zbývající část splaškových vod (29 % rekreantů) je zachycována v bezodtokových jímkách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do místní bezejmenné vodoteče. Stáří kanalizace je cca 10 let.

Místní část obce má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

S ohledem na velikost této místní části a na počet trvale bydlících obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek

pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.