

3114_022_00 Stříbřec**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Stříbřec - paní Presková
- Dokumentace kanalizace Stříbřec (soubor dokumentace sloužící provozovateli)
- Dokumentace ČOV Stříbřec (zprac. EKO EKO, Č. Budějovice)
- Povolení OÚ Jindřichův Hradec k vypouštění odpadních vod (ŽP 3563/5833/94–428 Pa)
- Podklady VaK J.Čechy a.s.

V obci Stříbřec (445 – 450m.n.m.) se nachází 7 km východně od Třeboně. Je zde trvale hlášeno 237 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel. Obec se nachází v CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Zásobování pitnou vodou obce Stříbřec je provedeno napojením obce na skupinový vodovod Pleše - J.Hradec - Hamr. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno cca 80% obytných domů. Zásobených obyvatel je v obci 260. Vodovodních přípojek je v obci 129 o délce cca 1,8 km. Celková vodovodní síť je dlouhá 3,1 km a byla vybudována v roce 2000. Přívodní řad z SKV měří cca 2,0 km. Příváděcím řadem je současně zásobena místní část Mníšek.

Zdrojem požární vody je v obci požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je VaK J. Čechy a.s., divize Jindřichův Hradec.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. Na kanalizaci jsou napojeni všichni trvale žijící obyvatelé a část rekreantů. Zbývající rekreanti mají většinou bezodtoké jímky.

Kanalizace byla v obci zřízena na počátku 70. let. Odkanalizována je prakticky celá obec. Kanalizační stoky jsou v uspokojivém stavu a obec nemá problémy s nedostatečnou kapacitou kanalizace.

Odpadní vody jsou odváděny na ČOV s mechanickým čištěním a dočištěním ve stabilizačních nádržích. Kapacita ČOV je 340 EO.

Recipientem je Stříbřecký potok ústící do Nové Řeky. Obec má povolení k vypouštění odpadních vod.

ČOV se nachází v III. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Praha – Podolí.

Kanalizace pochází z počátku 70. let a je v uspokojivém technickém stavu. V roce 1997 byl uveden do provozu nový přítok na ČOV a samotná ČOV. Celková délka kanalizace je cca 3,1 km, materiál beton DN 600 – 800 a kamenina DN 300 – 400.

V obci není žádný průmyslový podnik produkující znečištění.

Provozovatelem kanalizace je obec.

Na kanalizační síti je třeba provést pouze údržbu a drobné opravy.