

3107_001_05 Ráb**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/3051/2000-P ze dne 23.10.2000
- Rozhodnutí o povolení k užívání stavby vodovodní řady Bernartice – II. etapa č.j.Vod/3767/94– Č ze dne 16.12.1994
- Rozhodnutí o povolení k užívání vodohospodářského díla č.j. VH 3481/2/96 – Ba ze dne 7.10.1996
- Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu č.j. Vod/1699/96 – P ze dne 14.11.1996
- Rozhodnutí o kolaudaci „Vodovodu Srlín – rozšíření“ č.j.Vod/3557/2000 – Č ze dne 11.12.2000
- Územní plán, duben 2002, autor A+U Design s.r.o., ing. arch. Brůha & Polcarová, Fr. Šrámka 24, České Budějovice

Ráb (~460 m n.m.) – místní část obce Bernartice se nachází cca 2,8 km severovýchodně od obce Bernartice. V obci je trvale hlášeno 13 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Ráb není vybudován vodovod.

Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajišťováno z individuálních zdrojů – vlastních domovních studní. Kvalita a vydatnost zdrojů není pravidelně sledována.

V osadě není zdroj požární vody.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodu. Napojení na vodovod bude možné po vybudování zásobovacího řadu Kolišov – Veselíčko, který je součástí vodovodní soustavy Hodušín – Bernartice.

Zásobovací řad DN 100 je navržen v trase odbočka z vodovodní soustavy, Ráb, Jestřebice, Veselíčko. Délka řadu v úseku odbočka z vodovodní soustavy - Jestřebice je 2,5 km. Tento řad prochází jižním okrajem místní části Ráb.

Rozvodné řady DN 80 v místní části Ráb jsou navrženy v délce 0,2 km.

kanalizace

Ráb - místní část obce Bernartice nemá vybudovaný žádný kanalizační systém.

Hlavním zdrojem znečištění vod jsou splaškové vody z domácností. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích s přepady se vsakováním.

Pro odvedení dešťových vod obec užívá systému příkopů, struh a propustků.

Vzhledem k velikosti osady se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV, likvidace odpadních vod by se měla zaměřit na přebudování septiků se vsakováním na bezodtokové jímky s následným vyvážením odpadních vod na nejbližší ČOV.