

3105_053_00 Višňová

Podklady

- Osobní jednání na OÚ Višňová - pan Štefan
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané ČEVAK, a.s.

Višňová (480 m.n.m) se nachází 14 km severozápadně od Jindřichova Hradce. V obci je trvale hlášeno 81 obyvatel (rok 2010).

Vodovod

V obci Višňová je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Zásobování pitnou vodou zajišťuje skupinový vodovod Horusice – J. Hradec. Voda z vodárenské soustavy JČ je akumulována ve vodojemu Pleše, který slouží k další distribuci vody. Vodovod pro obec Višňová je napojen na vodojem Pleše.

Přívodní řad začíná ve VDJ Pleše. Je tvořen řadem DN 150 v celkové délce 3 660m. Napojení je provedeno přímo na řad z Chotýčan - k dopravě vody do Višňové je využíván zbytkový tlak v potrubí.

Vodojem na konci přívodního řadu je ocelový, typu Hydroglobus, obsah 100m³. V současné době je odstaven a voda teče do rozvodné sítě přímo.

Rozvodné řady napojeny na přívodní řad. Celková délka rozvodných řadů činí 978m, z toho PVC 100 v délce 645 a PVC 80 v délce 336 m.

Na konci rozvodného řadu u domu čp. 41 je umístěna vodoměrná šachta, kde navazuje přívodní řad do obce Dírná.

Přípojek je celkem 42 o délce cca 600 m, připojeno je 75 obyvatel.

Zdrojem požární vody je návesní rybník.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Kromě běžných oprav a údržby se uvažuje pouze s investicí do sekčního vodoměru s přenosem dat .

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, přičemž je odkanalizováno asi 90 % z celkové plochy obce. Na kanalizaci je napojeno 80 % trvale a 65 % přechodně bydlících obyvatel. Nepřipojení obyvatelé mají vyvážecí jímky.

Obec nemá ČOV.

Kanalizace má celkem čtyři výusti. Odpadní vody z výustí jsou svedeny několika melioračními strouhami a silničními příkopy do jedné společné strouhy (výust' V4 nejprve přes požární nádrž v obci). Tato strouha odvádí odpadní vody dále do rybníka Hájiště (2 ha) - součást rybníční soustavy napájené z řeky Nežárka. Povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu není na obecním úřadě k dispozici.

Všechny kanalizační sběrače jsou provedeny z betonu v dimenzi DN 500. Kanalizace pochází cca z roku 1955. Část kanalizace byla doplněna v průběhu 80. let.

Kanalizačních přípojek v obci je 25 v dimenzích DN 150 až DN 200.

Technický stav kanalizace není zcela vyhovující. Kapacita kanalizace je dostatečná.

Kanalizace je v majetku a ve správě obce.

Navrhuje se v obci vybudovat kompletní splaškovou kanalizaci a ČOV s kapacitou 100 EO. Splašková kanalizace bude položena v souběhu s kanalizací stávající a prodloužena do neodkanalizovaných částí obce. Délka navrhované kanalizace je cca 1200 m DN 250 - 300. Stávající kanalizace bude využita pouze pro odvod dešťových vod. Obec má k akci vypracovanou projektovou dokumentaci, její realizace je však závislá na získání dotací.